# TRYON OTG

## ULTRA-OKRYWAJĄCE

TRYON OTG to nadokulary klasy premium. Wykorzystując technologie powłok PLATINUM®, oryginalny maksymalnie okrywający kształt soczewek, zauszniki o regulowanej długości - nadokulary TRYON OTG pozwalają na współużytkowanie z większością okularów korekcyjnych.

PLATINUM®






TRYOTGPSI



TRYOTGPSF



40g

- **MIĘKKA, GÓRNA OCHRONA (TPR)**
- **PLATINUM® POWŁOKI ( P )**
- **BI-MATERIAŁOWE PC/TPR REGULOWANE ZAUSZNIKI**
- **FLEX 160° - NOWATORSKA TECHNOLOGIA ZAUSZNIKÓW**

bollé SAFETY

# TRYON OTG

## ULTRA-OKRYWAJĄCE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRYON OTG** | Bezbarwne | TRYOTGPSI | 2C-1,2 1 FT KN CE | EN166 FT CE | Anti-scratch/Anti-fog |
| | Szare | TRYOTGPSF | 5-3,1 1 FT KN CE | EN166 FT CE | Anti-scratch/Anti-fog |

*Anti-scratch – powłoka utrudniająca zarysowanie soczewek  Anti-fog – powłoka utrudniająca zaparowywanie soczewek

### OZNACZENIA SOCZEWEK

**Symbol klasy optycznej:**

**1.** Do pracy ciągłej.

**Symbole wytrzymałości mechanicznej:**

**F.** Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

**T.** Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzym. mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

**Inne symbole:**

**K.** Odporność powierzchni na drobne cząsteczki (opcja).

**N.** Odporność na zaparowywanie (opcja).

CE Zgodne z CE  Znak producenta

### OZNACZENIA OPRAWEK

**EN 166:** gwarancja spełnienia minimalnych wymogów dla ochron wzroku przed odpryskami, starzeniem w wyniku ekspozycji na światło, ekspozycji na ciepło, zniszczeniem, itp.

**F.** Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

**T.** Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzym. mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

CE Zgodne z CE  Znak producenta

**Bollé Safety informuje, że certyfikaty zgodności WE dla poszczególnych produktów, będą wysyłane na życzenie.**

### UŻYTE TECHNOLOGIE

PLATINUM Ta trwała powłoka na obu stronach soczewki zapewnia wysoką odporność na zarysowania, chroni przed agresywnymi substancjami chemicznymi opóźniając wystąpienie zmętnienia soczewek.
W każdych okolicznościach soczewki PLATINUM gwarantują lepszą ochronę dla twoich oczu.

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

**CZYSZCZENIE:** Soczewki powinny być czyszczone regularnie. Bollé Safety rekomenduje do czyszczenia soczewek stosowanie systemu „B-clean".
**KONSERWACJA:** Zmętnione, porysowane lub uszkodzone soczewki powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Jeśli oprawki są uszkodzone, również powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Po każdym użyciu, sugeruje się schowanie okularów lub gogli do woreczka z mikrofibry lub stosownego etui.
**PRZECHOWYWANIE:** Produkty powinny być przechowywane w suchym i czystym środowisku.

**PAKOWANIE I KODY EAN13**

| | TRYOTGPSI | TRYOTGPSF |
|---|---|---|
| Indywidualny woreczek foliowy | 3660740008307 | 3660740008420 |
| 10 okularów w pudełku | 3660740108304 | 3660740108427 |
| 180 okularów w kartonie zbiorczym | 3660740208301 | 3660740208424 |

**CHARAKTERYSTYKA**

| | |
|---|---|
| SOCZEWKI | PC - 2,2 mm – Krzyw. 4 |
| OPRAWKI | - |
| ZAUSZNIKI | PC + TPR |
| OSŁONA GÓRNA | TPR |
| SOCZ. WYM. | Nie |

afaq ISO 9001 quality  BSI  EOS  DIN  INSPEC

05/04/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

**Konsultant marki Bollé w Polsce:**

Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175

**bolle-safety.com**

bollé SAFETY