BL30

B-LINE to seria okularów ochronnych ogólnego przeznaczenia, dostosowanych do najczęstszych zagrożeń przemysłowych. Seria B-LINE wykorzystuje doświadczenie i jakość Bollé Safety.

BL30 oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Anatomicznie dopasowany kształt doskonale sprawdza się w powszechnych zastosowaniach większości firm. Wyposażony w powłoki utrudniające zarysowanie i zaparowanie po obu stronach soczewek, BL30 zapewnia absolutnie długotrwały komfort.





PSSBL30-014



PSSBL30-408



PSSBL30-047*



PSSBL30-016*



PSSBL30-013*



PSSBL30-010*



PSSBL30-048*

24 g

*5 KOLORÓW ZAUSZNIKÓW DO WYBORU

Na zamówienie (min.4800 szt.) Produkt nie jest magazynowany

- **OCHRONA GÓRNA**
- **POWŁOKI ANTI-FOG & ANTI-SCRATCH NA OBU STRONACH SOCZEWEK**
- **LEKKIE**
- **SYTEM STOP-IN (PRZY ZAWIASACH ZAUSZNIKÓW)**
- **UNIWERSALNY KSZTAŁT**
- **BEZ UŻYCIA ŚRUB (METAL FREE)**

BL30

MODEL		WERSJA	KOLOR ZAUSZNIKÓW	KOD REF.	OZNAKOWANIE SOCZEWEK			OZNAKOWANIE OPRAW			POWŁOKI
					EN166	ANSI	AS.NZS	EN166	ANSI	AS.NZS	
BL30	Z MAGA-ZYNU	Szare	Szare	PSSBL30-408	5-2,5 1FT	Z87+U6L2.5	I2	EN166 FT	Z87+	1337.1:2010	AS-AF
		Bezbarwne	Bezbarwne	PSSBL30-014	2C-1.2 1FT	Z87+U6	IO	EN166 FT	Z87+	1337.1:2010	AS-AF
	NA ZA-MÓWIE-NIE	Bezbarwne	Oranż	PSSBL30-047							
		Bezbarwne	Żółte	PSSBL30-016							
		Bezbarwne	Szare	PSSBL30-013							
		Bezbarwne	Niebieskie	PSSBL30-010							
		Bezbarwne	Białe	PSSBL30-048							

OZNACZENIA SOCZEWEK

Symbole klasy optycznej:
1. Ciągła praca

Symbole wytrzymałości mechanicznej:
F. Udar o niskiej energii, wytrzymuje uderzenie kulki 6 mm, masie 0,86 g przy prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.
T. Litera T, zaraz po symbolu wytrzymałości mechanicznej, zezwala na stosowanie cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
I. Litera „I" oznacza zatwierdzenie dla poziomu „średnie udary".
O. Litera „O" oznacza, że produkt został zatwierdzony do użytku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Inne symbole:
CE Standard europejski Znak producenta
O. Zakres przepuszczalności światła 80-100% (bezbarwne)
2. Zakres przepuszczalności światła 18-43% (przydymione)

OSTRZEŻENIE: Kancerogenność i szkodliwe działanie na rozrodczość, patrz www.P65Warnings.ca.gov

OZNACZENIA OPRAW

EN 166: gwarantowana minimalna odporność okularów ochronnych na codzienne zagrożenia, w tym upuszczenie okularów ochronnych na ziemię, starzenie się pod wpływem światła, narażenie na ciepło lub korozję itp.

Z87 +: Odporność produktu na udar mechaniczny - przetestowane i zatwierdzona zgodnie z ANSI Z81.1-2015

ASS / NZS 1337.1: 2010: Przetestowano i zatwierdzono zgodnie z AS/NZS 1337.1.2010 pod kątem średniej ochrony przed uderzeniami. Odporne na udar 6 mm przy 45 m/s.

F. Udar o niskiej energii, wytrzymuje uderzenie kulki 6 mm 0,86 g przy 45 m/s Maksymalna ochrona okularów.
T. Litera T, bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, zezwala na stosowanie przy cząstkach o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.

Inne symbole:
CE Norma europejska Znak producenta

Na żądanie, Bollé Safety wysyła certyfikaty zgodności produktów z normami.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE: Soczewki powinny być regularnie czyszczone.

KONSERWACJA: Uszkodzone, porysowane lub zmatowione soczewki należy wymienić. Jeśli ramka jest uszkodzona, wymienić cały produkt. Po każdym użyciu zaleca się przechowywanie okularów lub gogli w etui z mikrofibry lub sztywnym etui.

PRZECHOWYWANIE: Wszystkie produkty muszą być przechowywane w suchym i czystym otoczeniu.

EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:
Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175
biuro@epi-bhp.com

BL30

PAKOWANIE I KODY EAN13							
	PSSBL30-014	**PSSBL30-047**	**PSSBL30-016**	**PSSBL30-013**	**PSSBL30-010**	**PSSBL30-048**	**PSSBL30-408**
Indywidualny woreczek	3660740009151	3660740009687	3660740009694	3660740009700	3660740009717	3660740009724	3660740009168
20 okularów w pudełku	3660740109158	3660740109684	3660740109691	3660740109707	3660740109714	3660740109721	3660740109165
240 okularów w kartonie zb.	3660740209155	3660740209681	3660740209698	3660740209704	3660740209711	3660740209728	3660740209162

CHARAKTERYSTYKA	
SOCZEWKI	PC – 2 mm – Krzyw. 9,5
OPRAWY	PC
ZAUSZNIKI	PC
WYMIENNE SOCZ.	NIE

NOWOŚĆ

Indywidualny woreczek foliowy



Pudełko z 20 jednostkami



EMEA
Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France

bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:
Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175
biuro@epi-bhp.com