PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

BLS séria 200

Technický list | Filtre a kombinované filtre b-lock

Filtre a kombinované filtre série 200 chránia pred plynmi, parami a toxickými časticami podľa príslušného typu. Bajonetové uchytenie umožňuje rýchle nasadenie na masku alebo polomasku. Zreteľný odpor na konci pohybu signalizuje správne uchytenie. Aktívne uhlie sa vyrába bez toxických prísad, napríklad šesťmocného chrómu, a má certifikát REGVE231/2017.

Formaldehyd	Pri testovaní uhlia v typoch ABE a ABEK bola na konci testu zistená koncentrácia pod polovicou prahovej hodnoty podľa NIOSH TEB-APR-STP-0039A. Výrobca uvádza výsledky aj pre triedu 1.
Prachový filter a kryt	Uvádzaná účinnosť filtrácie 99,99 %. Filtračnú vrstvu chráni sieťka. Pevný kryt z ABS stabilizuje stlačenie zŕn aktívneho uhlia a zabraňuje vzniku vzduchových kanálov.
Materiály	Kryt ABS, plisovaná netkaná filtračná textília a granulované aktívne uhlie.
Skladovanie	5 rokov, -10 až +50 °C, relatívna vlhkosť najviac 70 %.
Certifikácia	OOP kategórie III, nariadenie (EÚ) 2016/425. EN 143:2000+A1:2006 a EN 14387:2004+A1:2008. Dohľad Italcert S.r.l., č. 0426. Označenie CE. Systém BLS ISO 9001:2008.
Kompatibilita	Polomasky BLS 4000 S a BLS 4000 R. Celotvárové masky BLS 5700 a BLS 5600.
Označenia	A a AX (hnedá): organické plyny a pary, pri AX s bodom varu pod 65 °C. B (sivá): anorganické plyny a pary. E (žltá): kyslé plyny a pary. K (zelená): amoniak a deriváty. P (biela): prach.
Trieda pohlcovača	Trieda 1: 1 000 ppm. Trieda 2: 5 000 ppm. Trieda podľa listu súvisí s množstvom uhlia a časom použitia.
Zodpovednosť	Používateľ zodpovedá za výber správneho typu. BLS neprijíma priamu ani nepriamu zodpovednosť za nesprávne použitie.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

BLS séria 200

Technický list | Typy, limity a balenie

Všetky uvedené typy majú bajonet b-lock. V tabuľke je kód výrobku, hmotnosť s toleranciou ±3 g a počet v škatuli a kartóne. NDS je najvyššia prípustná koncentrácia. TLV je medzná hodnota.

202 · P3 R	8011118 · 67 g · 8/64
211 · A2	8011109 · 89 g · 8/64
212 · AX	8011205 · 111 g · 8/64
213 · ABE1	8011110 · 100 g · 8/64
214 · ABEK1	8011111 · 106 g · 8/64
221 · A2P3 R	8011112 · 135 g · 8/64
222 · ABEK1P3 R	8011113 · 151 g · 8/64
225 · AXP3 NR	8011206 · 157 g · 4/32
226 · ABE1P3 R	8011145 · 139 g · 8/64
241 · A2, predĺžený účinok	8011132 · 113 g · 8/64
242 · ABE2	8011133 · 125 g · 8/64
243 · ABEK2	8011114 · 139 g · 8/64
244 · K2	8011134 · 142 g · 8/64
251 · A2P3 R, predĺžený účinok	8011138 · 157 g · 4/32
253* · ABE2P3 R	8011140 · 175 g · 4/32
254* · ABEK2P3 R	8011140 · 180 g · 4/32

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

BLS séria 200

Technický list | Podmienky pre výber

Technické hodnoty sú preložené podľa vydania TDS-BLS200-FILTER_BLOCK-PL z 18.04.2018.

Prach a kombinované typy	202, 221, 222, 225, 226, 251, 253 a 254. Podľa listu 48 × TLV s polomaskou, 1 000 × TLV s celotvárovou maskou.
Plyny a pary	211, 212, 213, 214, 241, 242, 243 a 244. Podľa listu 50 × TLV s polomaskou, 2 000 × TLV s celotvárovou maskou.
Test na formaldehyd	213, 214, 222, 226, 242, 243, 253, 254.
Test na fluorovodík	222 a 254.
Poznámka výrobcu pri *	Pri 253 a 254 originál neodporúča použitie s polomaskou, pretože uvádza hmotnosť kombinovaného filtra nad 300 g. Tabuľka balenia uvádza 175 a 180 g. Rozdiel je v origináli.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.