PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

BLS séria 201

Technický list

Ploché, ľahké časticové filtre s bajonetovým pripojením b-lock. Zreteľný odpor na konci pohybu signalizuje uchytenie. Filtre sú určené na pevné a kvapalné častice. Vyhotovenie s uhlím podľa výrobcu pohlcuje kyslé a organické plyny, pary a ozón v koncentráciách pod ich TLV.

Kategória OOP	III
BLS 201-3	P3 R, bez aktívneho uhlia. NDS 48 × TLV podľa listu. Kód 8011218, 15 g, 16 ks v krabici, 128 ks v kartóne, kartón 3,38 kg.
BLS 201-3C	P3 R, s aktívnym uhlím. NDS 1 000 × TLV podľa listu. Kód 8011219, 16 g, 16 ks v krabici, 128 ks v kartóne, kartón 3,78 kg.
Materiál	Vonkajšia a filtračná vrstva PP. Uhlíková vrstva PES a zrná uhlia. Hmotnosť sa môže líšiť o ±2 %.
Kompatibilita	Polomasky BLS 4000 S a 4000 R, celotvárové masky BLS 5700 a 5600.
Skladovanie	5 rokov, -10 až +50 °C, relatívna vlhkosť najviac 80 %.
Certifikácia	Nariadenie (EÚ) 2016/425. EN 143:2000+A1:2006. Dohľad CIOP-PIB 1437, označenie CE. Systém BLS ISO 9001:2008.
Výber	Používateľ zodpovedá za výber vhodného filtra. BLS neprijíma zodpovednosť za nesprávne použitie.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.