PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Bollé COBRA

Technický list

Obopínajúci tvar s panoramatickým zorným poľom 180°. Nastaviteľný sklon straníc, protišmykový nosník a horná ochrana. Pri kompatibilných verziách možno stranice vymeniť za elastický pás s obvodovým penovým tesnením. Základné vyhotovenie má 25 g.

Zorník a obruba	PC 2,2 mm, zakrivenie 9. Obruba z nylonu, PC a TPR. Nastaviteľný pás 15 mm. Pena pri COBFSPSI a COBFTPSI. Zorník je vymeniteľný.
Konfigurácie	COBFSPSI číre s pásom a tesnením, COBFTPSI číre so stranicami a tesnením, KITFSCOB pás s tesnením, OCCOBPSI náhradný číry zorník. Ďalšie varianty sú COBPSI, COBPSJ, COBCONT, COBESP, COBHDPI, COBPSF a COBWPCC5.
Technológie	ESP podľa výrobcu filtruje 70 % modrého svetla, 64 % viditeľného spektra a 99,99 % UVA/UVB. B-Contrast filtruje 99,99 % UVA/UVB do 400 nm a viac než 30 % modrého svetla. HD má 96 % priepustnosť viditeľného svetla oproti 90 % pri bežných čírych zorníkoch a hydrofóbny povlak. PLATINUM je obojstranná úprava proti poškriabaniu a zahmlievaniu.
Označenia	1 = optická trieda na trvalé nosenie. F = náraz s nízkou energiou (guľôčka 6 mm, 0,86 g pri 45 m/s). T = použitie pri časticiach s vysokou rýchlosťou pri krajných teplotách. K = odolnosť povrchu proti jemným časticiam, N = odolnosť proti zahmlievaniu, ak sú označené. B = náraz so strednou energiou (guľôčka 6 mm, 0,86 g pri 120 m/s). Rozsah ochrany závisí od kombinácie zorníka a obruby v tabuľke výrobcu.
Starostlivosť	Zorníky pravidelne čistite. Bollé Safety odporúča systém B-clean. Ak sú zorníky zakalené, poškriabané alebo poškodené, prípadne je poškodená obruba, vymeňte celý výrobok. Po použití odložte okuliare do vrecka z mikrovlákna alebo vhodného puzdra. Skladujte v suchom a čistom prostredí.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.