PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

FS-S911 P1

Technický list

Časticový filter na použitie s polomaskami 3M série 6000 a 7500. Podľa listu chráni pred pevnými alebo vodnými aerosólmi a hmlami, pokiaľ koncentrácia rozptýlenej fázy neprekračuje 4-násobok NDS. Materiál tvorí vpichovaná polyesterová vrstva, polypropylén meltblown a krycia vrstva.

Výrobca	Filter Service Sp. z o.o., ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz, Poľsko
Trieda a norma	P1. EN 143:2021.
Certifikácia	UE/987/2024/1437, vydanie 1, 29.04.2024. Certifikácia a dohľad CIOP-PIB 1437.
Uchytenie	S pohlcovačmi 3M 6000 a krytom 501 alebo samostatne s adaptérom 3M 603 a krytom 501.
Balenie	50 ks vo fólii alebo 30 ks v krabičke. 2 000 ks v kartóne.
Obmedzenia	Nepoužívať pod 19,5 % kyslíka, v stiesnených priestoroch ani pri hasení. Filter nedodáva kyslík a nechráni pred nebezpečnými plynmi a parami, rádioaktívnymi časticami, vírusmi ani enzýmami. Nesprávna montáž a nevyhovujúca tvárová časť znižujú ochranu. Pri brade a strnisku nemusí maska tesniť.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.