PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Filter Service FFP1, FFP2 a FFP3

Návod na použitie | Určenie, kontrola a hranice použitia

Filtračná polomaska je kompletný prostriedok ochrany dýchacích ciest proti pevným a kvapalným aerosólom, ako sú prach, dym a hmla. Pred každým použitím skontrolujte dobu skladovania, poškodenie, čistotu a úplnosť. Poškodenú polomasku ani polomasku po uplynutí doby skladovania nepoužívajte. Používateľ musí poznať návod a byť zaškolený. Pred vstupom do zóny skontrolujte priliehanie. Pri výbušnej atmosfére kontaktujte výrobcu.

FFP1	Účinnosť aspoň 80 %, rozsah 4 × NDS. Nechráni pred rádioaktívnymi a karcinogénnymi časticami, mikroorganizmami a ich derivátmi ani enzýmami.
FFP2	Účinnosť aspoň 94 %, rozsah 10 × NDS. Nechráni pred rádioaktívnymi časticami, vírusmi a enzýmami.
FFP3	Účinnosť aspoň 99 %, rozsah 30 × NDS.
Prostredie	Nepoužívajte nad limitom NDS, pod 17 % kyslíka, v zle vetraných a stiesnených priestoroch, pri plynoch a parách, pri teplotách nad +40 °C alebo pod -20 °C, pri vlhkosti nad 90 % ani na iný účel.
Obmedzenia	Polomasku nenasadzujte obrátene. Nezasahujte do pások, tesnení, nosovej svorky ani ventilu. Nezakrývajte výdychový ventil. Iné OOP nesmú narušiť priliehanie. Nepoužívajte poškodenú, znečistenú či neúplnú polomasku, pri nadmernom odpore dýchania ani po exspirácii. NR je najviac na jednu zmenu a nesmie sa použiť znovu. R používajte najviac tri pracovné zmeny podľa návodu.
Norma a orgány	EN 149:2001+A1:2009, nariadenie (EÚ) 2016/425. Posudzovanie IFA, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, č. 0121 a CIOP-PIB, Czerniakowska 16, 00-701 Varšava, č. 1437. Dohľad CIOP-PIB 1437.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Filter Service FFP1, FFP2 a FFP3

Návod na použitie | Nasadenie, údržba a značenie

Pri plochých maskách postupujte podľa obr. 1 až 7 a pri tvarovaných podľa obr. 8 až 14 v origináli. Nosovú svorku vytvarujte do tvaru nosa. Nasaďte polomasku tak, aby zakryla nos a bradu. Jednu pásku veďte cez temeno a druhú cez zátylok, pričom pásky majú byť po stranách uší. Dotlačte svorku pri nose. Zakryte masku dlaňami a vydýchnite. Ak uniká vzduch pri svorke, upravte ju. Pri inom úniku skontrolujte priliehanie a pásky.

Skladovanie	V uzavretom nepoškodenom obale výrobcu pri -20 až +40 °C a relatívnej vlhkosti pod 90 %. Najdlhšie 36 mesiacov. Chráňte pred slnkom, teplom, agresívnymi látkami, vlhkosťou, nečistotami a poškodením. Prepravujte v obale výrobcu.
Čistenie vyhotovenia R	Po zmene odstráňte hrubé vrstvy prachu jemným vytrasením. Vnútorné tesnenie utrite roztokom vody a mydla a potom vydezinfikujte vatovým tampónom s etylalkoholom. Vyčistenú masku uložte do vrecka výrobcu. Smie ju znovu použiť len ten istý používateľ.
Značky	FS identifikuje výrobcu. FFP1, FFP2 a FFP3 označujú triedu. V znamená výdychový ventil, ak je súčasťou. NR je na jednu zmenu, R na opakované použitie, D označuje vyhovenie skúške zanášania dolomitovým prachom. Piktogramy označujú návod, teplotu, vlhkosť a dátum použiteľnosti.
Výrobca	Filter Service Sp. z o.o., Sadowa 7a, 95-100 Zgierz. filter@filter-service.eu. Vyhlásenie na www.filter-service.eu. FS 019, 11/2018.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.