PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Filter Service FS-S911 P1

Návod na použitie | Určenie, kontrola a montáž

Filtre s vhodnými spojkami a dvojfiltrovou tvárovou časťou sú určené výlučne proti netoxickým pevným a kvapalným časticiam, ako sú prach, dym, aerosóly a hmla, do limitu 4 × NDS. Používajú sa s polomaskami 3M série 7500 alebo 6000. NDS je najvyššia prípustná koncentrácia. Referenčná norma EN 143:2021, nariadenie (EÚ) 2016/425, notifikovaný orgán CIOP-PIB 1437, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava. Vyhlásenie je na www.filter-service.eu.

Pred použitím	Prečítajte si návod. Skontrolujte dátum použiteľnosti a mechanické poškodenie. Poškodené filtre nepoužívajte. Skontrolujte polomasku podľa jej návodu. Použite dva filtre a dva bajonetové spoje. Skontrolujte tesnosť spojenia filtrov, spojok a tvárovej časti.
Montáž s pohlcovačom	Vložte filter do krytu 501 potlačou k pohlcovaču plynov. Filter musí ležať naplocho. Kryt s filtrom zacvaknite na pohlcovač 3M série 6000 a zopakujte na druhej strane. Filtre majú úplne zakryť pohlcovače.
Montáž bez pohlcovača	Pripojte podložky 3M 603 na tvárovú časť. Filtre položte potlačou k podložke a zacvaknite kryty 501. Pri výmene filter odoberte zdvihnutím krytu.
Výmena	Filtre montujte, používajte a vymieňajte v pároch. Keď odpor dýchania výrazne narastie v dôsledku zanesenia, vymeňte oba filtre súčasne mimo rizikovej zóny. Pri výbušnej atmosfére kontaktujte Filter Service.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.

PROCERA / SLOVENSKÝ PREKLAD

Filter Service FS-S911 P1

Návod na použitie | Opakované použitie a obmedzenia

Filtre z netkanej textílie sú určené na opakované použitie a neudržiavajú sa. Po každom použití odoberte oba filtre, straste nadbytočný prach a vložte ich do fóliového vrecka výrobcu. Opakovane ich smie používať iba ten istý používateľ. Výrobca odporúča najviac tri pracovné zmeny.

Skladovanie a preprava	Nové filtre skladujte v neporušenom obale pri -20 až +40 °C a relatívnej vlhkosti pod 90 %. Chráňte pred agresívnymi chemikáliami, vlhkosťou a nečistotami. Prepravujte v jednotkovom alebo skupinovom obale výrobcu. Pri dodržaní podmienok výrobca uvádza 60 mesiacov použiteľnosti podľa označenia.
Riziká	Nepoužívajte nad 4 × NDS, pod 19,5 % kyslíka, v nedostatočne vetraných priestoroch, v kanáloch, šachtách, nádržiach, cisternách či silách, ani pri anorganických plynoch alebo organických parách. Nesprávne zvolený alebo netesný diel, poškodené, znečistené či exspirované filtre, nedostatočné školenie a nesprávne skladovanie môžu viesť k strate ochrany. Neprekračujte tri zmeny, uvedenú vlhkosť ani teplotné limity.
Značky	P1: trieda. EN 143:2021: norma. FS: výrobca. Číslice dňa v roku a roka identifikujú šaržu a výrobu. Piktogramy označujú návod, limity skladovania, dátum použiteľnosti, dvojfiltrovú tvárovú časť a polohu filtra. Nepotlačená strana smeruje k znečisteniu.
Kontakt	Filter Service Sp. z o.o., Sadowa 7a, 95-100 Zgierz. filter@filter-service.eu. Pri pripomienkach uveďte symbol filtra. Výrobca neprijíma zodpovednosť za nesprávny výber a použitie. Vydanie 03/2024.

Preklad textových údajov výrobcu. Úplné tabuľky, fotografie, grafické značky a piktogramy sú v origináli.