

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SMN-05/19e

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SMN-05**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
3. Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. **Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: ETA-19/0156 - 28/06/2022
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	#N/D	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetonové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetonové bloky hustota 650 kg/m ³				
	NRK[kN]	0,30	0,45	0,35	0,34	0,60	0,35	0,10	0,15				
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť s _{min} =100mm					Min. vzdialenosť od okraja c _{min} = 100mm							
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,12/0,14	0,15/0,21	0,12/0,23	0,12/0,22	0,2/0,36	0,12/0,17	0,03/0,18	0,05/0,46				
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla					NPD							

NRK – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]
[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego

Adam Szczypanowski
[meno]
[podpis]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SMNK-05/19e

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SMNK-05**
- Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
- Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
- Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
- Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: ETA-19/0156 - 28/06/2022
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488
- Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre											
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	#N/D	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápnennopieskové dierované tehly - KSL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetónové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetónové bloky hustota 650 kg/m ³			
	NRK[kN]	0,30	0,45	0,35	0,34	0,60	0,35	0,10	0,15			
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť s _{min} =100mm						Min. vzdialenosť od okraja c _{min} = 100mm					
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,12/0,14	0,15/0,21	0,12/0,23	0,12/0,22	0,2/0,36	0,12/0,17	0,03/0,18	0,05/0,46			
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla						NPD					

NRK – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

- Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]
[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego

[podpis]
[meno]
[podpis]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SMNKC-05/19e

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SMNKC-05**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
3. Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. **Európsky hodnotiaci dokument:** **EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: **ETA-19/0156 - 28/06/2022**
Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1488**
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	#N/D	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetonové bloky hustota 350 kg/m3	Pórobetonové bloky hustota 650 kg/m3				
	NRK[kN]	0,30	0,45	0,35	0,34	0,60	0,35	0,10	0,15				
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť smin=100mm						Min. vzdialenosť od okraja cmin= 100mm						
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,12/0,14	0,15/0,21	0,12/0,23	0,12/0,22	0,2/0,36	0,12/0,17	0,03/0,18	0,05/0,46				
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla						NPD						

NRK – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]
[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego

Adam Szarynowski
[meno]
[podpis]