

Oddiel 1. OPIS VÝROBKU

ZÁSTRČKA S Kladivovým Pohonom A Golierom - SMNK

Kladivová hmoždinka SMNK pozostáva z polyetylénovej alebo polyamidovej objímky a skrutky so zapustenou hlavou z galvanicky pokovovanej ocele alebo neelektrolyticky nanesej ocele s povlakom zinkových vločiek. Je určená na upevňovanie tenkostenných oceľových prvkov. Zväčšený priemer hlavy zabezpečuje oveľa lepšiu priľnavosť montovaných prvkov a zápusťná časť poskytuje spoľahlivú montáž a eliminuje poškodenie skrutky pri zatíkaní.

Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať kladivové hroty SMNK:

- Bežný betón (kategória použitia A)
- Plné murivo (kategória použitia B)
- Duté alebo dierované murivo (kategória použitia C)
- Lhký betón z kameniva (kategória použitia D)
- Autoklávaný pórobetón (kategória použitia E)





Zástrčky s kladivkovým pohonom majú európske technické posúdenie: ETA-19/0156



SMNK (PA6)

Oddiel 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Môžu sa používať len originálne zástrčky pohonu kladiva dodané výrobcom
2. Pred inštaláciou identifikujte podklad, do ktorého bude zástrčka inštalovaná, a porovnajte zaťaženie, ktoré bude zástrčka prenášať, s hodnotami odporu uvedenými v technickom liste výrobku alebo v európskom technickom posúdení.
3. Zvoľte primeranú dĺžku zátky tak, aby sa dilatačná zóna nachádzala v konštrukčnom materiáli steny (hrúbka upevňovaného prvku zodpovedá maximálnej použiteľnej dĺžke zátky - t_{fix})
4. Použite správnu metódu vŕtania podľa typu podkladu (otvory v murovanom podklade z autoklávaného pórobetónu by sa mali vŕtať bezpríklepovou vrtačkou).
5. Priemer vyvŕtaných otvorov by mal zodpovedať priemeru použitých zátek
6. Vŕtané otvory v podkladoch z pevných materiálov by mali byť hlbšie o min. 10 mm v porovnaní s hĺbkou ukotvenia zátky
7. Čistenie otvorov v pevných materiáloch vrtákov pohybom vrtačky tam a späť pri znížených otáčkach
8. Potom vložte zátku do vyvŕtaného otvoru a skrutkujte, kým úplne neprenikne do puzdra.



KARTA VÝROBKU - SMNKØ6




Oddiel 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Charakteristická odolnosť [kN] / konštrukčná odolnosť [kN]								
Typ substrátu	Betón C12/15 (kategória použitia A)	Betón C16/20 ÷ C50/60 (kategória použitia A)	Hlinené tehly MZ (kategória použitia B)	Kalcium silikátové tehly KS (kategória použitia B)	Kalcium silikátové duté bloky KSL (kategória použitia C)	tvárnice z ľahkého betónu LAC (kategória použitia D)	Autoklávané betónové bloky AAC 2 (kategória použitia E)	Autoklávané betónové bloky AAC 7 (kategória použitia E)
SMNKØ6	0,60/0,30	0,90/0,45	0,90/0,45	0,90/0,45	0,90/0,45	0,40/0,20	0,20/0,10	0,30/0,15

Čiastočný bezpečnostný faktor pre odolnosť kotvy $\gamma_{Mk} = 2,0$

TECHNICKÉ PARAMETRE		
Parameter	Jednotka	Hodnota SMNK Ø6
Priemer zástrčky	d_k [mm]	6
Priemer otvoru/vrtu	d_o [mm]	6
Efektívna hĺbka ukotvenia	h_{eff} [mm]	28
Hĺbka vyvrtaného otvoru	h_o [mm]	40
Typ pohonu	[-]	PZ-2
Materiál rukáva	[-]	PA6
Materiál skrutky	[-]	oceľ s galvanickými povlakmi alebo neelektrolytický nanosený povlak zinkových vločiek
Európske technické posúdenie	[-]	ETA-19/0156

PARAMETRE INŠTALÁCIE			
Typ zástrčky	Min. hrúbka substrátu	Min. vzdialenosť od okraja	Min. axiálna vzdialenosť
	h_{min} [mm]	c_{min} [mm]	L_{os} [mm]
SMNK Ø6	100	100	100



KARTA VÝROBKU - SMNKØ6

Kotvový index <i>galvanické povlaky</i>	Kotviace puzdro				Rozširovací klinec			t _{fix}
	h _{ef} (ABCDE)	L _k	d _k	D _k	L _w	d _w	D _s	-
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SMNK-06035	28	35	6	13	40	3,9	9	7
SMNK-06040		40			45			12
SMNK-06050		50			55			22
SMNK-06060		60			65			32
SMNK-06070		70			75			42
SMNK-06080		80			85			52

Kotvový index <i>zinkové vložky</i>	Kotviace puzdro				Rozširovací klinec			t _{fix}
	h _{ef} (ABCDE)	L _k	d _k	D _k	L _w	d _w	D _s	-
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SMNK-06035-D	28	35	6	13	40	3,9	9	7
SMNK-06040-D		40			45			12
SMNK-06050-D		50			55			22
SMNK-06060-D		60			65			32
SMNK-06070-D		70			75			42
SMNK-06080-D		80			85			52

Oddiel 4. POZNÁMKY

- Všetky predchádzajúce verzie tejto karty údajov o výrobku strácajú platnosť
- Údaje uvedené v tejto karte údajov o výrobku sú v súlade so súčasnými poznatkami a sú zverejnené v dobrej viere. Spoločnosť Wkręt-met Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu upevnenia, ak sa nedodržia odporúčania týkajúce sa spôsobu použitia a inštalácie.