

KP6B


Uholník s prelisom

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

KP6B

Uholník s prelisom

Trojrozmerné mechanické spojovacie prvky TZ KP patria medzi najpoužívannejšie uholníky. Slúžia na spájanie navzájom kolmých konštrukčných prvkov z masívneho dreva v usporiadaní bok k boku. Vďaka vystuženiu dosahujú vysokú tuhosť a pevnosť.



Uholník s prelisom

[illegible]

Technický list



KP6B

Uholník s prelisom

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Vlastnosti



Materiál

Druh ocele: oceľ DX51D+Z275



**SPOJOVACÍ PRVOK TZ
KP6B**

Ochrana proti korózii:
Žiarové zinkovanie Z 275 g/m² (20 µm)

Použitie

Spájané materiály

Masívne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblasť použitia

Spojenie krokvy s pomúrnicou alebo betónovým vencom.

Kotvenie drevených prvkov do betónu.

Spojenie dreveného stĺpa s nosníkom.
Ďalšie konštrukčné prvky, pri ktorých je potrebná vysoká únosnosť spoja.

KP6B

Uholník s prelisom

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

OZNAČENIE	ROZMERY				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	iné
	A	B	C	T						
KP1	90	90	65	2,5	16	12		2		
KP2	105	105	90	2,5	32			4	2	
KP2B	105	105	90	3	32			4	2	
KP21	105	105	90	2,5	32			4	1	14x28 * 1
KP3	90	50	55	2,5	12			2		
KP4	70	70	55	2,5	12			2		
KP5	140	140	65	2,5	22	18		2		
KP6	125	125	90	2,5	32			4	2	
KP6B	172	105	90	3	42			4	2	
KP8	50	50	35	2	8			2		
KP9	150	150	90	2,5	44			8	2	
KP10	200	200	90	2,5	64			8	4	
KP1/2	90	90	65	2	16	12		2		
KP2/2	105	105	90	2	32			4	2	
KP3/2	90	50	55	2	12			2		
KP4/2	70	70	55	2	12			2		
KP5/2	100	100	55	2	20			2		
KP1E	90	90	65	1,5	16	12		2		
KP2E	105	105	90	1,5	32			4	2	
KP4E	70	70	55	1,5	12			2		

KP6B





Uholník s prelisom

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojov vytvorených pomocou spojovacích prvkov TZ KP.

Krúžkové klince s priemerom d 4 mm a dĺžkou 50 mm. Drevo najmenej triedy C24 podľa EN 338.

Označenie prvku TZ	Spôsob klincovania *	Únosnosť charakteristická, kN	Statická schéma zaťaženia
KP3 + KP4 KP8 KP3/2 + KP4/2	 Čiastočné klincovanie	6,46	
KP1 + KP2 KP5 + KP6 KP9 + KPIO KP21 KP1/2 + KP2/2 KP5/2 KP2B KP6B	 Čiastočné klincovanie	15,39	

Technický list



KP6B

Uholník s prelisom

Slovenský preklad predajcu Oramat - podľa poľského originálu TZ.

Montáž

Upevnenie do dreva:

Deklarovaná návrhová únosnosť sa dosahuje pomocou krúžkových klincov s priemerom d= 4 mm a dĺžkou 50 mm.