

Eurovent DUO LIGHT

Dwustronna taśma Eurovent® DUO do sklejania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z siatki poliestrowej pokrytej dwustronnie specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz zabezpieczona oddzielającym papierem silikonowym



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Siatka poliestrowa, klej na bazie dyspersji akrylowej
Kolor		Transparentny, czerwona siatka wzmacniająca
Szerokość	[mm]	50
Długość	[mb]	25
Grubość taśmy	[mm]	0,22 - 0,24
Adhezja odrywania	[N/25 mm] [DIN EN 1939]	≥ 25
Adhezja przyczepności	[g/625 mm ²] [DIN EN 1943]	500
Temperatura stosowania	[°C]	Od +10. Rekomendowana +30
Odporność na temperaturę	[°C]	-40 do +80
Gramatura kleju	[g/m ²]	380
Siła klejenia		Wysoka
Odporność na działanie pary wodnej		Wysoka
Odporność na starzenie		Wysoka
Odporność na UV		Odporny
Pakowanie	[rolek/karton]	5

Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- bezrozpuszczalnikowa
- wzmocniona siatką poliestrową

Eurovent DUO LIGHT

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i łączeniu membran i folii dachowych, folii paroizolacyjnych i budowlanych, paroizolacji na bazie papieru, aluminium oraz innych tworzyw sztucznych. Idealnie skleja zakłady membran i folii dachowych, zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć. W zastosowaniach wewnętrznych niezastąpiona przy sklejaniu wszelkiego rodzaju produktów paroizolacyjnych - gwarantuje odporność na parę wodną napierającą z wnętrza budynku w kierunku poddasza i ścian.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 07/2022