

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Wkręt-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy
(LINO 13; LINO 13K; LINO 15, WDB, WSR, WB6, WBSW, KD) |
| 2. | Určené použitie: | Spojovacie prvky pre flexibilné strešné hydroizolačné fólie |
| 3. | Výrobca: | Wkręt-met Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów |
| 4. | Zmocnený zástupca: | neplatí |
| 5. | Systém/y AVCP: | system 2+ |
| 6. | Harmonizovaná norma: | a) Európsky hodnotiaci dokument: EAD 030351-00-0402
b) Európske technické posúdenie: ETA-15/0578 z 30.06.2023
c) Technický posudzovací orgán: Instytut Techniki Budowlanej
d) Identifikačné číslo notifikovaného orgánu – 1488 |
| 7. | Vyhlásené vlastnosti: | |

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]								
Ann. Č.	Wkręt-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy		Podklad					
			Oceľový plech S280GD podľa EN 10346			Drevo trieda $\geq$ C24 podľa EN 14081	OSB podľa EN 300	Drevotrieska podľa EN 313
	Skrutka	Podložka s objímkou / podložka	$t \geq 0,50$ mm	$t \geq 0,63$ mm	$t \geq 0,75$ mm	$h_{ef} = 30$ mm	$h_{ef} = 18$ mm	$h_{ef} = 20$ mm
A14	WDB-4,8 alebo WDB-T-4,8	LINO 13 PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
A14		LINO 13K PA	0,78	0,99	1,17	2,37	1,06	0,98
A14		LINO 13 PP	0,78	0,99	1,17	2,12	1,06	0,98
A14		LINO 13K PP	0,78	0,99	1,17	2,12	1,06	0,98
A14		LINO 15 PE	0,78	0,99	1,17	1,70	1,06	0,98
A14		LINO 15 PP	0,78	0,99	1,17	1,95	1,06	0,98
A15		KD-04-W5	0,78	0,99	1,17	3,23	1,06	0,98
A15		KD-01	0,78	0,99	1,17	1,67	1,06	0,98
A15		KD-03-W5	0,78	0,99	1,17	2,84	1,06	0,98
A15		KD-05	0,78	0,99	1,17	3,12	1,06	0,98
A16		KD-03-P	0,78	0,99	1,17	2,50	1,06	0,98
A16		KD-02-W-5,5	0,78	0,99	1,17	2,06	1,06	0,98
A16		KD-07-WW	0,78	0,99	1,17	2,90	1,06	0,98
A16		KD-03-WW7	0,78	0,99	1,17	2,27	1,06	0,98
A17		KD-03-W7	0,78	0,99	1,17	2,46	1,06	0,98
A17		KD-05-W6	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A17		KD-07-N65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A17		KD-07-WG5	0,78	0,99	1,17	2,42	1,06	0,98
A18		KD-07-W5	0,78	0,99	1,17	2,22	1,06	0,98
A18		KD-07-W6	0,78	0,99	1,17	2,63	1,06	0,98
A18		KD-07-H6	0,78	0,99	1,17	2,85	1,06	0,98
A18		KD-03-N65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A19		KD-03-G65	0,78	0,99	1,17	3,67	1,06	0,98
A19		KD-03-W7E	0,78	0,99	1,17	2,74	1,06	0,98

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]							
Ann. Č.	Wkręt-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy		Podklad				
			Oceľový plech S280GD podľa EN 10346				
	Skrutka	Podložka s objímkou / podložka	t ≥ 0,50 mm	t ≥ 0,63 mm	t ≥ 0,75 mm	t ≥ 0,88 mm	t ≥ 1,00 mm
A20	WSR-4,8 alebo WSR-T-4,8	LINO 13 PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A20		LINO 13K PA	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A20		LINO 13 PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A20		LINO 13K PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A20		LINO 15 PE	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A20		LINO 15 PP	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A21		KD-04-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A21		KD-01	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A21		KD-03-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A21		KD-05	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A22		KD-03-P	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A22		KD-02-W-5,5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A22		KD-07-WW	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A22		KD-03-WW7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A23		KD-03-W7	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A23		KD-05-W6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A23		KD-07-N65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A23		KD-07-WG5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A24		KD-07-W5	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A24		KD-07-W6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A24		KD-07-H6	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A24		KD-03-N65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A25		KD-03-G65	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61
A25		KD-03-W7E	0,84	1,03	1,20	1,53	1,61

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]								
Ann. Č.	Wkręt-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy		Podklad					
			Drevo trieda ≥ C24 podľa EN 14081	OSB podľa EN 300	Drevotrieska podľa EN 313	Beton ≥ C12/15 podľa EN 206	Betón ≥ C20/25 podľa EN 206	Prefabrikovaná betónová doska ≥ C20/25 podľa EN 206
	Skrutka	Podložka s objímkou / podložka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 18 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
A26	WBSW	LINO 13 PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13K PA	2,32	1,68	2,32	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13 PP	2,12	1,68	2,12	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 13K PP	2,12	1,68	2,12	1,64	2,12	1,92
A26		LINO 15 PE	2,03	1,68	2,03	1,57	2,03	1,92
A26		LINO 15 PP	2,16	1,68	2,16	1,64	2,12	1,92
A27		KD-07-WW	3,04	1,68	3,30	1,64	2,12	1,92
A27		KD-03-WW7	3,04	1,68	3,62	1,64	2,12	1,92
A27		KD-03-W7	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A27		KD-05-W6	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-07-N65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-N65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-G65	3,04	1,68	3,54	1,64	2,12	1,92
A28		KD-03-W7E	3,04	1,68	3,04	1,64	2,12	1,92

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]						
Ann. Č.	Wkręt-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy			Podklad		
				Betón ≥ C12/15 podľa EN 206	Betón ≥ C20/25 podľa EN 206	Prefabrikovaná betónová doska ≥ C20/25 podľa EN 206
	Skrutka	Podložka s objímkou / podložka	Nosidlá	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
A29	WDB-4,8 alebo WDB-T-4,8	LINO 13 PA	KNX 8×50	1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13K PA		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13 PP		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 13K PP		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 15 PE		1,12	1,45	1,20
A29		LINO 15 PP		1,12	1,45	1,20
A30		KD-04-W5		1,12	1,45	1,20
A30		KD-01		1,12	1,45	1,20
A31		KD-03-W5		1,12	1,45	1,20
A31		KD-05		1,12	1,45	1,20
A32		KD-03-P		1,12	1,45	1,20
A32		KD-02-W-5,5		1,12	1,45	1,20
A33		KD-07-WW		1,12	1,45	1,20
A33		KD-03-WW7		1,12	1,45	1,20
A34		KD-03-W7		1,12	1,45	1,20
A35		KD-05-W6		1,12	1,45	1,20
A35		KD-07-N65		1,12	1,45	1,20
A36		KD-07-WG5		1,12	1,45	1,20
A36		KD-07-W5		1,12	1,45	1,20
A37		KD-07-W6		1,12	1,45	1,20
A37		KD-07-H6		1,12	1,45	1,20
A38		KD-03-N65		1,12	1,45	1,20
A38		KD-03-G65		1,12	1,45	1,20
A39		KD-03-W7E		1,12	1,45	1,20

VYHLÁSENIE O VÝKONE č. 8/SZ/16

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]				
Ann. Č.	Wkřet-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy		Podklad	
			Betón ≥ C12/15 podľa EN 206	Betón ≥ C20/25 podľa EN 206
	Spojovací materiál	Podložka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$
A40	SMN 6×50	KD-07-WW	0,79	1,02
A40		KD-03-WW7	0,79	1,02
A41		KD-03-W7	0,79	1,02
A41	SMN 8×60	KD-03-W9	1,18	1,52

Charakteristické hodnoty odolnosti proti axiálnemu zaťaženiu [kN]					
Ann. Č.	Wkřet-Met Spojovacie prvky pre ploché strechy		Podklad		
			Betón ≥ C12/15 podľa EN 206	Betón ≥ C20/25 podľa EN 206	Prefabrikovaná betónová doska ≥ C20/25 podľa EN 206
	Skrutka	Podložka	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 30 \text{ mm}$	$h_{ef} = 20 \text{ mm}$
A42	WB6	KD-07-WW	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-WW7	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-W7	2,31	2,98	2,10
A42		KD-03-W9	2,31	2,98	2,10

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo
špecifická technická dokumentácia:

neplatí

Výkonnosť výrobku uvedeného vyššie je v súlade so súborom deklarovaných výkoností. Toto vyhlásenie o výkonnosti sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu uvedeného vyššie.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

Kuźnica Kiedrzyńska

03.07.2023r.

[miesto] [dátum vydania]

[meno] [podpis]